

LUMILUX COMBI LED -E 18 W 3000 K

LUMILUX COMBI LED-E | Erweiterungsleuchten für Lichtbandanordnung



Anwendungsgebiete

- Büros, Hotels, Wohnbereiche
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Theken, Empfangs- und Wartebereiche, Garderoben, Spiegel
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Lichtband als architektonisches Designelement

Produktvorteile

- Erweiterungsleuchte zu LUMILUX Combi LED -F und -N
- Für durchgehende Lichtbänder ohne Dunkelstellen mit bis maximal 13 Leuchten (bis zu 15 m)
- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem

Produkteigenschaften

- Eingebautes EVG
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und mattem Diffusor
- Keine sichtbaren Unterschiede in der Lichtfarbe mehrerer Leuchten dank engem Binning
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W



Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	N/A N/A
Nennleistung	18 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Lichtverteilung	symmetrisch
-----------------	-------------

Abmessungen & Gewicht

Länge	1180 mm
Breite	25,0 mm
Höhe	44,0 mm
Produktgewicht	700,00 g

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Material Abdeckung	PC

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Aufbau
Anschlussart	Systemverbindung: Buchse

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	SK II (Schutzisoliert)
Schutzart	IP20

Klassifikationen

Bestellnummer	72827
---------------	-------

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Starrer Verbinder und flexible Verbindungsleitung enthalten
 - Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899932791	LUMILUX COMBI LED -E 18 W 3000 K	Versandschachtel 2	1430 mm x 77 mm x 60 mm	6.61 dm ³	1940.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.