PUNCTOLED DL 13 W 4000 K

PUNCTOLED DL | LED-Downlights

Anwendungsgebiete

- Downlight sowohl geeignet für abgehängte Decken als auch für Betondecken
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Nebenräume

Produktvorteile

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Mit seidenmattem Diffusor für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Erleichterter Transport und Installation durch ein geringes Gewicht von max. 235 g
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
- Alternative zu 1 x 26 W- oder 2 x 26 W-Kompaktleuchtstofflampen-Downlights (direkt austauschbar)

Produkteigenschaften

- Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 150 mm oder 200 mm
- Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für direkten Stromanschluss
- Lange Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	13,0 W
Nennspannung	230 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	1100 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool white

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	95 °

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	165,0 mm
Höhe	80,0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Einbau

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Klassifikationen

Bestellnummer	PUNCTOLED DL 15

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4052899934139	-	7463944	-	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899934139	PUNCTOLED DL 13 W 4000 K	Faltschachtel 1	197 mm x 194 mm x 95 mm	3.63 dm^3	308.00 g
4052899934191	PUNCTOLED DL 13 W 4000 K	Versandschachtel 18	605 mm x 410 mm x 298 mm	73.92 dm^3	6536.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.